

YPD系列电动压片机

(Pro触屏压片机)

电动升压更省力
操作方便更快速
设定好目标压力
达到后即时保压

注:对于压样比
较多的实验和非
开瓣模具压成较
厚样品退模使用
电动效果更佳。



触屏款特点:

- ★直接输入压力多少吨,精度可到0.01吨,不需要再用MPa换算
- ★可随时选择自动补压功能,多种压力可控
- ★输入模具直径,可即时计算模具实际压强
- ★防止误操作,超过最大量程启动警报功能

YPD-15T/YPD-15T Pro

压力范围: 0-15吨(安全压力范围0-18吨)
(25MPa对应15吨压力)
活塞行程: 0-30mm
活塞直径: 87mm
工作台直径: 110mm
工作空间: 140mmX140mmX150mm
外形尺寸: 340mmX300mmX500mm
压力稳定性: $\leq 0.5\text{MPa}/5\text{min}$
重量: 50Kg

电动升压效率更高,工作空间更大
可选配防护板

YPD-24T/YPD-24T Pro

压力范围: 0-24吨(安全压力范围0-28吨)
(30MPa对应24吨压力)
活塞行程: 0-40mm
活塞直径: 100mm
工作台直径: 118mm
工作空间: 110mmX110mmX150mm
外形尺寸: 350mmX300mmX500mm
压力稳定性: $\leq 0.5\text{MPa}/5\text{min}$
重量: 55Kg

电动升压效率更高,工作空间更大
可选配防护板

YPD-30T/YPD-30T Pro

压力范围: 0-30吨(安全压力范围0-35吨)
(30MPa对应30吨压力)
活塞行程: 0-40mm
活塞直径: 110mm
工作台直径: 138mm
工作空间: 156mmX160mmX170mm
外形尺寸: 370mmX300mmX500mm
压力稳定性: $\leq 0.5\text{MPa}/5\text{min}$
重量: 66Kg

电动升压效率更高,工作空间更大
可选配防护板

YPD-40T/YPD-40T Pro

压力范围: 0-40吨(安全压力范围0-47吨)
(31MPa对应40吨压力)
活塞行程: 0-50mm
活塞直径: 128mm
工作台直径: 160mm
工作空间: 180mmX160mmX230mm
外形尺寸: 400mmX320mmX580mm
压力稳定性: $\leq 0.5\text{MPa}/5\text{min}$
重量: 98Kg

电动升压效率更高,工作空间更大
标配防护板

YPD-60T/YPD-60T Pro

压力范围: 0-60吨(安全压力范围0-70吨)
(30MPa对应60吨压力)
活塞行程: 0-50mm
活塞直径: 156mm
工作台直径: 190mm
工作空间: 220mmX180mmX280mm
外形尺寸: 460mmX340mmX638mm
压力稳定性: $\leq 0.5\text{MPa}/5\text{min}$
重量: 138Kg

电动升压效率更高,工作空间更大
标配防护板